

# Cargo C1722

Versión	C1722 /37 CN	C1722 /37 CD	C1722 /43 CN	C1722 /43 CD	C1722 /48 CN	C1722 /48 CD	C1722 /43 TdF	C1722 /48 6x2	C1722 /53 6x2
<b>TMA</b>	<b>EAX</b>							<b>EA5</b>	
<b>SEQ's MY2012</b>	<b>A04A</b>	<b>A05A</b>	<b>A06A</b>	<b>A07A</b>	<b>A09A</b>	<b>A10A</b>	<b>A08A</b>	<b>A11A</b>	<b>A12A</b>
<b>MOTOR</b>									
Marca	CUMMINS								
Modelo	ISBe 6 220 P5 Turboalimentado								
Inyección	Electrónica - Common Rail								
Cantidad de cilindros	6 en línea								
Diámetro del cilindro / Carrera del pistón	mm	102 / 120							
Cilindrada									
Relación de compresión	17,3 : 1								
Potencia máxima (DIN 70020)	CV/KW	220 / 162 (a 2.300 rpm)							
Par motor máximo (DIN 70020)	Nm	820 (a 1.500 rpm)							
<b>CONFORT</b>									
Cabina dormitorio	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Suspensión de cabina	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Aire acondicionado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Apertura de puertas a distancia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Espejos eléctricos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Levantavidrios eléctricos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Nuevo asiento ergonómico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Columna de dirección regulable	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Espejo convexo auxiliar	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>EMBRAGUE</b>									
Marca	EATON								
Tipo	Monodisco seco orgánico								
Accionamiento	Hidráulico								
Regulación	Automática								
Diámetro del disco	mm	365							
<b>CAJA DE VELOCIDADES</b>									
Marca / Modelo	EATON / FS 6306-A								
Marchas de avance / Retroceso	6 / 1								
Relación 1ra marcha	9,01:1								
Relación 2da marcha	5,27:1								
Relación 3ra marcha	3,22:1								
Relación 4ta marcha	2,04:1								
Relación 5ta marcha	1,36:1								

Relación 6ta marcha		1,00:1	
Relación de marcha en reversa		8,63:1	
<b>EJE TRASERO</b>			
Marca		ARVIN / MERITOR	
Modelo		MD 23-245	
Cantidad / Tracción		1 / 4x2	2 / 6x2
Tipo		Doble reducción con engranajes hipoidales	Doble reducción con engranajes hipoidales con 3er eje de fábrica e izamiento neumático
Relación del diferencial		4,10 / 5,59 : 1	
<b>DIRECCIÓN</b>			
Marca		ZF	
Modelo		8097	
Tipo		Hidráulico con bolillas recirculantes	
<b>SUSPENSIÓN</b>			
DE CABINA			
Tipo		Mecánica independiente con 4 puntos de apoyo	
DELANTERA			
Tipo		Eje rígido con barra estabilizadora	
Ballestas		Parabólicas	
Amortiguadores		Hidráulicos telescópicos de doble efecto	
TRASERA			
Tipo		Eje rígido con barra estabilizadora	Eje rígido
Ballestas		Principales y auxiliares de hojas parabólicas. Las auxiliares son de espesor variable y poseen apoyos deslizantes y hoja tensora.	Semilelíticas tipo balancín
Amortiguadores		Hidráulicos telescópicos de doble efecto	NO
<b>FRENOS</b>			
De Servicio		Neumático, doble circuito con leva tipo "S", a tambor y válvula sensible de carga	
De Estacionamiento		Mecánico de accionamiento mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero. Comando neumático en el panel de instrumentos.	
De motor		Mecánico de accionamiento electroneumático	
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>			
Batería: Tensión/ CCA / Capacidad		2 x 12 / 550/100	

Alternador: Tensión / Capacidad	V/A	28 / 80								
<b>RODADO</b>										
Llantas		Disco de acero estampado								
Dimensiones		22,5 x 7,5								
Neumáticos		Radiales sin cámara								
Dimensiones		275/80 R 22,5								
<b>DIMENSIONES</b>										
Distancia entre ejes	mm	3760	4340	4800	4340	4800 + 1224	5307 + 1224			
Largo total	mm	6297	8019	8631	8019	9696	10203			
Ancho total	mm	2590								
Altura total	mm	2889	3099	2889	3099	2889	3099	2889	2838	
Voladizo delantero	mm	1508								
Voladizo trasero	mm	1029	2134	2286	2134	2127				
Diámetro de giro	mm	16100	17100	18960	17100	21060	22460			
<b>PESOS</b>										
PESO EN ORDEN DE MARCHA (límite máximo especificado)										
Eje delantero	kg	3591	3671	3396	3516	3458	3543	3434	3236	3371
Eje trasero	kg	2209	2249	2034	2034	1992	2017	2044	3639	3584
Total	kg	5800	5920	5430	5550	5450	5560	5478	6875	6955
<b>BRUTO</b>										
Eje delantero	kg	6000								
Eje trasero	kg	10800						10.050 + 8.100		
Total	kg	16800						23000		
<b>PRESTACIONES</b>										
Velocidad máxima con PBT	km/h	119						87		
Capacidad máxima de tracción	kg	32000								
<b>KIT TRACTOR</b>										
Plato de enganche (5ta. Rueda)		X	---	---	---	---	---	---	---	---
Romeo & Julieta (kit de acople de aire y luces para remolque)		---	X	X	---	---	---	---	---	---